

MODEL: i30 - BENZİNLİ



NO	TANIM	KİLOMETRE X 1000	15	30	45	60	75	90	105	120	
		AYLAR	12	24	36	48	60	72	84	96	
1	MOTOR YAĞI VE YAĞ FİLTRESİ		D	D	D	D	D	D	D	D	
2	POLEN FİLTRESİ		D	D	D	D	D	D	D	D	
3	HAVA FİLTRESİ		D	D	D	D	D	D	D	D	
4	BUJİLER			D		D		D		D	
5	YAKIT FİLTRESİ					D				D	
6	MOTOR SOĞUTMA SIVISI (ANTİFİRİZ)	Her 45.000 Km'de veya 24 ayda bir değişim									
7	OTOMATİK ŞANZİMAN YAĞI		K	K	K	K	K	K	K	K	
8	GDS İLE ARIZA KODLARI KONTROLÜ		K	K	K	K	K	K	K	K	
9	FREN / DEBRİYAJ HİDROLİĞİ		K	K	K	K	K	K	K	K	
10	V KAYIŞI (ALTERNATÖR, HİDROLİK DİR., SU POMPASI, KLİMA)		K	K	K	K	K	K	K	K	
11	YAKIT HATTI, YAKIT BORULARI, BAĞLANTILARI		K	K	K	K	K	K	K	K	
12	MOTOR SOĞUTMA SİSTEMİ		K	K	K	K	K	K	K	K	
13	AKÜ		K	K	K	K	K	K	K	K	
14	ELEKTRİK SİSTEMLERİ		K	K	K	K	K	K	K	K	
15	FREN BORULARI, YAKIT HORTUMLARI ve BAĞLANTILAR		K	K	K	K	K	K	K	K	
16	EL FRENİ		K	K	K	K	K	K	K	K	
17	FREN DİSK ve BALATALARI		K	K	K	K	K	K	K	K	
18	DİREKSİYON KUTUSU BAĞLANTI KÖRÜKLERİ		K	K	K	K	K	K	K	K	
19	AKS ve AKS KÖRÜKLERİ		K	K	K	K	K	K	K	K	
20	LASTİKLER (BASINÇ ve DİŞ AŞINMASI)		K	K	K	K	K	K	K	K	
21	ÖN SÜSPANSİYON MAFSAL BAĞLANTILARI		K	K	K	K	K	K	K	K	
22	ŞASI ve KAPORTADAKİ CİVATA ve SOMUNLAR		K	K	K	K	K	K	K	K	
23	KLİMA SOĞUTUCU (Varsa)		K	K	K	K	K	K	K	K	
24	KLİMA KOMPRESÖRÜ (Varsa)		K	K	K	K	K	K	K	K	
25	DÜZ ŞANZİMAN YAĞI		K	K	K	K	K	K	K	K	
26	VAKUM VE KARTER HAVALANDIRMA HORTUMLARI			K		K		K		K	
27	FREN / DEBRİYAJ PEDALI			K		K		K		K	
28	BUHAR HORTUMU ve YAKIT DEPOSU KAPAĞI				K		K		K	K	
29	SUPAP BOŞLUĞU ***	Her 90.000 km'de veya 48 ayda bir gözden geçiriniz									

D : DEĞİŞTİR

K : KONTROL ET, TEMİZLE, AYARLA, ONAR VEYA GEREKİRSE DEĞİŞTİR

(***) : KONTROL SONUCU AYAR İŞLEMİ UYGULANDIĞINDA EK İŞÇİLİK ALINACAKTIR.